

Lõikeketas, karbiidkattega

Ketta spetsiaalselt disainitud karbiidgranulid tagavad mitte ainult suurepärase vastupidavuse, vaid ka kiireid lõikeid nurklihvijaga

Ajasäästlik

Ühe seadmega saab lõigata erinevaid materjale. Enam ei ole vaja aeganõudvaid masina- ja tarvikute vahetusi.

Täpsed ja puhtad lõiked

- Tänu ketta spetsiaalsele pkonstruktsioonile.
- Minimaalne kettapaksus ja summutussõlmede olemasolu võimaldavad suurt tsirkulaarkiirust 80 m/s.

Väga ohutu kasutada

Tugev ühendus teraskorpus ja karbiidgranuli vahel tagab vastupidavuse ning ohutuse lõikamisel (puudub tagasilöögiefekt, nt naelade lõikamisel).

Paindlik ja lihtne kasutamine

Valida võib ükskõik millise pöörlemissuuna.



Läbimõõt	Paksus	Puuriava	Max pöörlemiskiirus	Kood	Pakke- kogus
76 mm	1,8 mm	10 mm	20100 U/min(rpm)	0667 410 076	1
125 mm	2 mm	22,23 mm	12250 U/min(rpm)	0667 410 122	1

Kirjeldus/Paigaldamine

Kõva/pehme puit, naeltega puit, vineer, puitlaastplaat, MDF, kipsplaat ja puitkiudplaat, plast (kaablikanalid, torud vms) jne. Ehitus- ja renoveerimistöodeks, eelkõige elektrikutele, torumeestele, puuseppadele.

