MKEM 90 2.5 BK

Vasksoonega isoleerjuhe



KIRJELDUS

Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V.

STANDARDID

EVS-EN 60228	Kaablite sooned
EVS-EN 50525-1	Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).
EVS-EN 50525-2-31	Ühesoonelised kaitsekestata PVC isolatsiooniga juhtmed
EVS-EN 60332-1-2	Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses
EN 50575:2014/A1:2016	Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal	Vask
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	Polüvinüülkloriid (PVC)
Välismantli materjal	Ei ole kohaldatav
Juhi suurim temperatuur [°C]	90
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]	-40
UV kindel	Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C]	-25
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Eca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Happesus vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Tuld hülgav	Vastavalt EN 13501-6

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standarditega.

MEHHAANILISED JA ELEKTRILISED ANDMED

Juhi nimiristlõige [mm²]	2,5
Juhi kategooria	Klass 5 = painduv
Soone värv	Must
Kaal [kg/km]	30
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	4
Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	15
Koormusvool [A]	19
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	7,98
DoP number	1000831

Koormusvool, paigaldusviis A1 (näit. soojustatud seinas), õhk 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MKEM 90 2,5 MU R200 ECA	6410004031230	Kera	200

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standarditega.