

AXCMK-HF C-PRO 4X150/41

Alumiiniumsoontega ekaaniga halogeenivaba 1kV jõukaabel



KIRJELDUS

STANDARDID

EVS-EN 60228

IEC 60502-1

EVS HD604-51

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-HD 308 S2

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

IEC 60754

IEC 61034

Kaablite sooned

Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.

Tulekahjuoludele vastavate eriomadustega 0,6/1 kV ja 1,9/3,3 kV jõukaablid

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Halogeeni vabadus

Vähene suitsueraldus

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2

Sisemise mantli materjal

Välismantli materjal

Alumiinium

Paljas

XLPE

Jah

Ei ole kohaldatav

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

90

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

UV kindel

Jah

Min. käsitlestemperatuur [°C]

-15

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

TOOTE OMADUSED

Soonte arv	5
Juhi nimistlõige [mm²]	150
Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Voolujuhi kuju	Sektorikujuline
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	47
Kaal [kg/km]	3 000
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	0,206
Koormusvool [A]	
Koormusvool õhus [A]	316
DoP number	1001452

Koormusvool, tasapinnaline paigaldusviis F, kaabli temperatuur 70°C, õhu temperatuur 25°C
 Koormusvool õhus, tasapinnaline paigaldusviis F, kaabli temperatuur 90°C, õhu temperatuur 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXCMK-HF C-PRO 4X150/41 AN 1KV - AMCMK-H	6410006019861	Trummel	500