



KIRJELDUS

STANDARDID

Voolujuhi materjal	Alumiinium
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	XLPE
Armeeringu materjal	[PGV00379]
Ekraani ehitus	Metall-lint ja traadid
Ekraan	Jah
Ekraani materjal	Alumiinium
Kontsentriiline juht	Alumiinium
Sisemise mantli materjal	Ei ole kohaldatav
Välismantli materjal	MDPE
Lamineeritud mantel	Jah
Nimipinge U ₀ /U (Um)	12/20 (24) kV
Juhi suurim temperatuur [°C]	90
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]	-60
Min. käsitlemistemperatuur [°C]	-20

Voolujuhi kuju	Ümar
Konstruksioon	
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	52,61
Kaal [kg/km]	1 897
Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	421
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	

Konstruksioon	
Nimi mahtuvus tööolukorras [nF/km]	170
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	0,641
Soone lühisvool (1s) [kA]	5,2
Koormusvool õhus [A]	
Koormusvool pinnases [A]	

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases). Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXALJ-TT 3X50/25 AL 24KV T500	7330384717083		2 000 000