

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PNSN Nagelschellen - Kleinpackungen

- Optimierter Biegeradius der Schelle für den perfekten Halt des Kabels in der Schelle
- Breiter, gerader Steg für den festen Halt auf jedem Untergrund
- Elastisches, schlagfester Polyethylen
- Stahlnägel mit hoher Härte gekoppelt an eine extrem hohe Zähig- und Bruchfestigkeit für absolute Sicherheit während der Verarbeitung
- Material:
 - Schelle: schlagfestes, hochelastisches Polyäthylen
 - Nagel: Stahl, spezialgehärtet und verzinkt
- Durchgängige Nagelführung
- Einschlagstopp verhindert zu weites Einschlagen des Nagels
- Nagel mitgeliefert
- Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
- Farbe: Achatgrau (RAL 7038)



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Kabel-Ø	Nagellänge
05101832	052241	PNSN 4-7/25	100 / 100.000	4-7 mm	25 mm
05101833	052242	PNSN 7-11/25	100 / 100.000	7-11 mm	25 mm
05101838	052247	PNSN 7-11/25	500 / 150.000	7-11 mm	25 mm
05101834	052243	PNSN 7-11/35	100 / 100.000	7-11 mm	35 mm
05101839	052248	PNSN 7-11/35	500 / 150.000	7-11 mm	35 mm
05101835	052244	PNSN 7-11/45	100 / 100.000	7-11 mm	45 mm
05101840	052249	PNSN 7-11/45	500 / 150.000	7-11 mm	45 mm
05101836	052245	PNSN 10-14/35	100 / 45.000	10-14 mm	35 mm
05101837	052246	PNSN 14-20/35	100 / 45.000	14-20 mm	35 mm

Großpackungen beachten:
 Art.-Nr.: 05105869, 05105870, 05105871
 ID-Nr.: 056561, 056562, 056563

