





PHOTOMETRY



MOUNTING



RS-S 58 L150 SQ (SQUARE SHAPE) OR RD (ROUND SHAPE)



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	WEIGHT (kg)	ORDER CODE	
							ECG	EDA
LAMBDA LED ASYM	2350	22	107	80+	3000	4.8	515031	515032
LAMBDA LED ASYM	2450	22	111	80+	4000	4.8	515029	515030

Luminous flux tolerance +/- 10%.

Rope suspension RS-S 58 L150 SQ	903033
Rope suspension RS-S 58 L150 RD	903030

Lambda Led Asym



220-240V 50-60Hz	LED	CHROMATICITY 3 SDCM	CRI 80+ Ra
CCT 3000 K	CCT 4000 K	ECG	EDA DALI
IP 20			

EN Mounting Suspended (SSD) Optical system Asymmetric matt reflector (ASM) Wiring Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA) Materials Housing: sheet steel Reflector: matt anodised aluminium Surface finish Housing: white RAL 9003 (W03) Accessories Rope suspension RS-S 58 Service lifetime 100,000 hours/L90/B10 (at 25°C) Ambient temperature From -25 °C to +35 °C	DE Montage Hängend (SSD) Optisches System Asymmetrisch matter Reflektor (ASM) Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA) Material Körper: Stahlblech Reflektor: mattes eloxiertes Aluminium Oberflächenveredelung Körper: Weiss RAL 9003 (W03) Zubehör Seilaufhängung RS-S 58 Lebensdauer 100,000 Stunden/L90/B10 (ta 25°C) Umgebungstemperatur Von -25 °C bis +35 °C	FR Montage Suspendu (SSD) Système optique Réflecteur asymétrique mat (ASM) Équipement électrique Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA) Matériels Corps: tôle d'acier Réflecteur: aluminium anodisé mat Finition de surface Corps: blanc RAL 9003 (W03) Accessoires Câble de suspension RS-S 58 Durée de vie utile 100,000 heures/L90/B10 (ta 25°C) Température ambiante De -25 °C à +35 °C	SK Montáž Závěsné (SSD) Optický systém Asymetrický matný reflektor (ASM) Elektrická výbava Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA) Material Teleso: ocelový plech Reflektor: matný anodizovaný hliník Povrchová úprava Teleso: biela RAL 9003 (W03) Príslušenstvo Lankový záves RS-S 58 Servisná životnosť 100,000 hodín/L90/B10 (ta 25°C) Teplota okolia Od -25 °C do +35 °C	ES Montaje Suspendidas (SSD) Sistema óptico Reflector asimétrico mate (ASM) Cableado Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA) Material Cuerpo: lámina de acero Reflector: aluminio anodizado mate Tratamiento de la superficie Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03) Accesorios Cable de suspensión RS-S 58 Vida útil 100,000 horas/L90/B10 (ta 25°C) Temperatura ambiente Desde -25 °C a +35 °C	IT Installazione A sospensione (SSD) Sistema ottico Riflettore asimmetrico opaco (ASM) Cablaggio Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA) Materiali Corpo: lamina d'acciaio Riflettore: alluminio anodizzato opaco Finitura Corpo: bianco RAL 9003 (W03) Accessori Cavo di sospensione RS-S 58 Durata di vita 100,000 ore/L90/B10 (ta 25°C) Temperatura d'ambiente Da -25 °C a +35 °C	RU Установка Подвесная (SSD) Оптическая система Асимметричный матовый отражатель (ASM) Электрическое оснащение Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA) Материал Корпус: листовая сталь Отражатель: матовый анодированный алюминий Отделка поверхности Корпус: белый RAL 9003 (W03) Аксессуары Тросовый подвес RS-S 58 Срок службы 100,000 часов/L90/B10 (ta 25°C) Температура окружающей среды От -25 °C до +35 °C
--	--	--	--	--	---	---