

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PPV Pressverbinder

- DIN 46267
- Für Rundleiter nach VDE 0295 Klasse: 1 (massiv Leiter), bei massiven Leiter hat der Verarbeiter die Eignung des eingesetzten Kabels, ggfs. durch einen Auszugsversuch zu prüfen, 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexibler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter)
- Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn
- Wärmebeständig bis +125°C
- Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
- Passendes Werkzeug: PPZPKS 6-50, PPZPKS 10-120 und PPZKS 6-300



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Querschnitt	Kennziffer	Länge
05104871	055361	PPV 6	1/100	6 mm ²	5	30 mm
05104872	055362	PPV 10	1/100	10 mm ²	6	30 mm
05104873	055363	PPV 16	1/100	16 mm ²	8	50 mm
05104874	055364	PPV 25	1/100	25 mm ²	10	50 mm
05104875	055365	PPV 35	1/100	35 mm ²	12	50 mm
05104876	055366	PPV 50	1/100	50 mm ²	14	55 mm
05104877	055367	PPV 70	1/100	70 mm ²	16	55 mm
05104878	055368	PPV 95	1/50	95 mm ²	18	70 mm
05104879	055369	PPV 120	1/50	120mm ²	20	70 mm
05104880	055370	PPV 150	1/25	150mm ²	22	80 mm
05104881	055371	PPV 185	1/25	185mm ²	25	85 mm
05104882	055372	PPV 240	1/10	240mm ²	28	90 mm